



FSS INLINE TRONZADORA PARA HOJA INVERSORA

MÁQUINAS ESPECIALES PARA LA FABRICACIÓN DE VENTANAS



Múltiples posibilidades de integración en las líneas de Stürtz



Integración óptima para los ciclos en una estructura de línea

LAS VENTAJAS

- > Con procedimiento automático para cortes longitudinales en los perfiles de PVC limpios
- > Disco de corte desde abajo o desde arriba
- > Largo de corte: 2 700 mm
- > Alto de corte: 30 mm
- > Tope batiente en el nivel de la ranura del herraje para un corte definido
- > Sujeción de los perfiles con prensos horizontales y verticales
- > Ajuste automático al ancho del perfil
- > Avance automático del corte con reconocimiento del final del perfil
- > Motor de la tronzadora con succión diam. 100mm
- > Los datos de la inversora se deben facilitar por parte del cliente en un Interfaz-Online, según la descripción de datos de Stürtz
- > Si hay herrajes previamente montados, se necesita una comprobación técnica previa

DATOS TÉCNICOS

Tamaño del elemento mín. 320 x 320 mm

Tamaño del elemento máx. 1600 x 2600 mm (A x A)

Medida interior mín. 180 mm

Alto del perfil mín. 50 mm

Alto del perfil máx. 100 mm

Ancho del perfil mín. 50 mm

Ancho del perfil máx. 120 mm