



◇
Diverse opțiuni de integrare
în liniile Stürtz

◇
Integrare optimizată a timpului de ciclu
în structura liniei

FSS FIERASTRAU DEBITARE MONTANT

ECHIPAMENTE SPECIFICE

AVANTAJE

- > Cu secvență automată pentru tăieri longitudinale unilaterale a profilelor din PVC
- > Cu panza de debitare de jos sau de sus
- > Lungime de debitare: 2700 mm
- > Înălțimea de debitare: 30 mm
- > Profile de capăt la nivelul canelurii de prindere pentru o debitare bine definită
- > Fixare pneumatica a profilului pe orizontală și verticală
- > Ajustarea automata a lățimii profilului
- > Alimentarea automată a fierăstrăului cu detectarea sfârșitului profilului
- > Sistem de evacuare resturi cu motor și diametrul de evacuare 100 mm
- > Suport lateral pentru Z - cercevea interioara și T - cercevea exterioara
- > Datele de montant trebuie să fie furnizate de client în interfața, în conformitate cu descrierea specifică Stürtz
- > Dacă blocatorii trebuie pre-asamblați, aceasta operație necesită o verificare prealabilă

DATE TEHNICE

Dimensiunea cadrului min. 320 x 320 mm

Dimensiunea cadrului max. 1600 x 2600 mm (W x H)

Dimensiunea interioara clara min. 180 mm

Adancimea profilului min. 50 mm

Adancimea profilului max. 100 mm

Latimea profilului min. 50 mm

Latimea profilului max. 120 mm